



N721-N85



مشخصات سیستم الکتریکی

80 Ah 12V *2	باتری
28V 70 A	دینام
24 V 3.6 kW	استارت

مشخصات محور جلو

3100	حداکثر وزن مجاز فنی (Kg)
------	--------------------------

مشخصات محور عقب

4.33	نسبت دنده
6400	حداکثر وزن مجاز فنی (Kg)

سیستم تعلیق

نوع فتر بندی	جلو وعقب فتر چند لایه شمشیری به همراه کمک فتر تلسکوپی
تعداد فتر (عقب و جلو)	8+7 / 6

تایر

235/75 R17.5	سایز تایر
تیوبلس	نوع

مخزن سوخت

آلومینیوم	جنس
210	ظرفیت (L)

سیستم های ایمنی و کمکی ترمز

ESC	سیستم کنترل پایداری الکترونیکی
LDWS	سیستم هشدار انحراف از مسیر
AEBS	سیستم ترمز اضطراری هوشمند
Exhaust Brake	ترمز کمکی خفه کن اگزوز

سایر تجهیزات

سیستم تهویه مطبوع / شیشه بالا بر برقی / صندلی دوفنره شاگرد/امه شکن جلو و عقب / عقب / چراغ رانندگی در روز (Day Light) / جعبه ابزار کنار شاسی / جک روغنی / لاستیک زاپاس / امتلک خطر / بکسل بند / فرمان قابل تنظیم / ارتفاع چراغ های جلو / دید گسترده محیط / اقل مرکزی / سقف یکپارچه / هشدار کمربند ایمنی / قابلیت تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی / صندلی قابل تنظیم / رادیو پخش + (USB) کنترل رادیو پخش روی فرمان / قابلیت برگرداندن اتاق با قفل / اگزوز کنترل کاتالیزت اگزوز / اکیسول آتش خاموش کن / آلارم هشدار دنده عقب / روکش صندلی پارچه ای

- موفقیت در تست های سه گانه (دمای بسیار بالا، سرمای شدید و رطوبت زیاد) با پیمایش یک میلیون کیلومتر مسافت
- ممکن است اطلاعات مندرج در کاتالوگ با مشخصات خودرو تحویلی مغایرت داشته باشد
- موارد ایشنال بصورت ✓ مشخص شده است

مشخصات کلی

N721-N85	مدل کامیون
دارای جای خواب	نوع کابین
6990×2115×2305 (mm)	ابعاد کلی شاسی بدون اتاق بار (mm)
3845	فاصله محوری (mm)
8500	وزن ناخالص (Kg)
3175	وزن شاسی (Kg)
110	حداکثر سرعت (Km/h)
30	حداکثر زاویه قابل پیمایش (%)
7.5	شعاع چرخش (m)

موتور و قوای محرکه

Cummins ISF3.8s5154	موتور چهار سیلندر خطی ۱۶ سوپاپ، دارای توربو شارژر و اینترکولر
Euro 5 EEV	استاندارد آلایندگی
Common Rail(Bosch)+SCR	سیستم سوخت رسانی بوش
154/2600	توان (hp/rpm)
500/1200~1900	گشتاور (N.m/rpm)
760	حجم موتور (cc)
JAC LC6T540B	مدل گیربکس
R 1 3 5	دنده ها
2 4 6	
6.091	I
3.65	II
2.274	III
1.478	IV
1.000	V
0.774	VI
5.645	R

کلاچ

تک صفحه ای خشک با دیافراگم فنری	نوع
Ø 350	قطر (mm)
پنوماتیک - هیدرولیک	سیستم کلاچ

فرمان

ساجمه گردان هیدرولیکی	نوع
-----------------------	-----

ترمز

دو مداره مستقل پنوماتیک	سیستم
جلو دیسکی، عقب کاسه ای	نوع
KNORR	برند مجموعه ترمز

۲ سال گارانتی
۲۰۰ هزار کیلومتر

